

MAI[®] 2PUMPICTOR



IM ZENTRUM STEHT DER MENSCH

MAI[®]2PUMPICTOR

INNOVATIV UND BESTÄNDIG

Innovativ und beständig sind keine Gegensätze. Diese beiden Eigenschaften kennzeichnen diese kompakte Förderpumpe welche zum Spritzen, Pumpen, Injizieren und Verfüllen von flüssigen und pastösen Massen ausgelegt wurde.

LEISTUNG IM ÜBERSCHUSS

Die kompakte, lichtstrombetriebene Einheit ist ein echtes Kraftpaket. Mit 1,5 kW und einer stufenlos regelbaren Leistung von 1,0 bis 8,5 l/min können Arbeitsdrücke von bis zu 15 bar und Schlauchlängen von bis zu 20 m erreicht werden.

VEREDELUNG BIS INS DETAIL

Durch den modularen Aufbau ist die MAI[®]2PUMP PICTOR in kürzester Zeit in Ihre Hauptbestandteile zerlegt. Ebenso schnell ist sie gereinigt und wieder zusammengesetzt. Die werkseitig mitgelieferten MAI[®]EASY-CLEAN-Bauteile sparen Zeit, erleichtern die Reinigung, Wartung sowie Inbetriebnahme und halten die Betriebskosten dauerhaft niedrig.

DIE VORTEILE AUF EINEN BLICK

Hier finden Sie Funktionen und Features die lange nicht alltäglich sind:

- Einfach zu transportieren (passt in jeden Kleinwagen)
 - Garantiert rostfrei dank Kunststoff und Edelstahl
 - Genial einfach zu bedienen und zu reinigen
 - Breites Einsatzspektrum (das optimale Gerät im Sanierungsbereich)
- Einphasenlichtstrom 230 V - an jeder Baustelle vorhanden

ANWENDUNGSGEBIETE

Kalkfarben, Dichtschlämme, Dickbeschichtungen, Dekorputz, Verbundmörtel, Betonkontakt, Betonspachtelmassen, Quarzgrund, Spritzabdichtungen, Kunstharz- und mineralische Feinputze bis 2 mm, Fassadenfarben, Fugen- und Dichtungsschlämme, Fugenmörtel, Mikrofeinzemente, Injektionsleim, Bohrlochsuspensionen.

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung:	230V/1/N/PE/50Hz
Nennleistung:	1,5 kW
Absicherung:	16 A
Fördermenge:	
Schneckenpumpe 24L OS:	1,5 bis 8,5 l/min stufenlos regelbar
Schneckenpumpe 10L OS:	1,0 bis 4,0 l/min stufenlos regelbar
L x B x H:	75 x 34 x 84 cm
Einfüllhöhe:	84 cm
Gesamtgewicht:	33 kg

