

# MAI<sup>®</sup> 2PUMPTAURUS



IM ZENTRUM STEHT DER MENSCH

... BESSER GEHT'S NICHT

## MAI<sup>®</sup> 2PUMPTAURUS

### MIT VOLLGAS ZUM ZIEL

- Höchste Flexibilität bei Standortwechsel von der 1. bis in die 6. Etage, von der 6. bis in die 12. Etage, usw.
  - Weite Förderstrecken

### SIE GEWINNEN ZEIT & GELD

Die variable Förderleistung steigert die Effizienz am Bau, da zeitaufwendiges Umrüsten entfällt.

Nie wieder Regressansprüche des Bauherren wegen Rost oder Lackresten in der Fassade. Dies garantieren wir!

### DIE VORTEILE IM ÜBERBLICK

- Robuste Bauweise für den härtesten Baustelleneinsatz
  - Zuverlässig und kostengünstig im Betrieb
- Modulbauweise im Baukastensystem garantiert Einsatz in allen Leistungsbereichen

### WAS SIE SONST NOCH BIETET

- Klein und doch kraftvoll
- Genial einfach zu bedienen
- Garantierte Rostfreiheit - da Edelstahl

### TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung:	400V/3/PE/50Hz
Nennleistung:	7,5 kW
Absicherung:	32 A
Fördermenge:	5 bis 150 l/min
L x B x H:	136 x 82 x 76 cm
Einfüllhöhe:	76 cm
Gesamtgewicht:	230 kg



MAI<sup>®</sup> International GmbH, Werkstraße 17, 9710 Feistritz/Drau  
Austria, Europe, E-mail: mai@mai.at, Internet: www.mai.at  
Tel. +43 4245/6233 0, Fax +43 4245/6233 10

MAI<sup>®</sup> und MAI-PUMP<sup>®</sup> sind eingetragene Warenzeichen der MAI<sup>®</sup> International GmbH.  
Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. © MAI<sup>®</sup> International GmbH, 2020, DE07

**MAI**  
INTERNATIONAL