

MAI[®] 4SPARK



IM ZENTRUM STEHT DER MENSCH

NOISELESS - UNÜBERHÖRBAR LEISE

MAI®4SPARK

NEU: AIRLESS-HOCHLEISTUNGS- TECHNOLOGIE

MAI®4SPARK, das AIRLESS-Hochleistungsgerät als Universalförderpumpe - ideal für Feinspachtelmassen und vorgemischte Beschichtungsmaterialien. Sparen Sie Zeit und Kosten: Die teure und zeitaufwändige Wartung Ihrer AIRLESS-Pumpe in Spezialwerkstätten gehört der Vergangenheit an. Wenn der Pumpendruck nachlässt, kann die clevere Förderpumpe durch Tauschen der wartungsfreien Schneckenpumpe von jedem Anwender sofort und unmittelbar auf der Baustelle instandgesetzt werden.

ENORMER AKTIONSRADIUS

So klein der Wartungsaufwand für die MAI®4SPARK ist, so riesig groß ist ihr Aktionsradius: Mit dem ebenso langen wie leichten Schlauch sind Förderweiten bis zu 80 Meter kein Problem. Während Sie also die MAI®4SPARK einfach im Erdgeschoss stehen lassen, können Sie in den Stockwerken darüber mühelos Putze und Spachtelmassen auftragen. Und da die innovative Förderpumpe ohne Kolbenpumpe auskommt, ist sie zudem äußerst leise und sorgt für ein angenehmes Arbeitsklima (NOISELESS).

MINIMALE REINIGUNG UND SERVICEKOSTEN

Durch einen justierbaren Betriebsdruck von 50 bis 140 bar kann mit der MAI®4SPARK das Material mühelos und in atemberaubender Geschwindigkeit selbst über mehrere Stockwerke hinweg noch fein zerstäubt auf Decke und Wand aufgetragen werden.

Anwendungsbereiche:

- Dispersionen
 - Kalk- und zementgebundene Spachtelmassen
- Mittels Umbausatz erweitert sich der Anwendungsbereich der MAI®4SPARK auch auf das Fördern und Verspritzen von vorgemischten Materialien wie Edelputzen, Klebespachtel (Wärme-Dämm-Verbundsysteme) und Betonsanierungsmaterialien. In diesem Fall ist jedoch der Anschluss eines externen Kompressors notwendig (kein AIRLESS-Betrieb möglich).

DIE VORTEILE AUF EINEN BLICK

- Enormer Aktionsradius - Förderweiten bis 80 Meter (!)
 - Minimaler Reinigungsaufwand - und nur wenige Verschleißteile
 - Hohe Wertbeständigkeit und Korrosionsschutz - Edelstahl
- Extrem leise und sauber - angenehmes Arbeitsklima
 - Umbausatz für körnige Materialien

MAI® International GmbH, Werkstraße 17, 9710 Feistritz/Drau
Austria, Europe, E-mail: mai@mai.at, Internet: www.mai.at
Tel. +43 (0) 4245/6233-0, Fax +43 (0) 4245/6233-10

MAI® und MAI-PUMP® sind eingetragene Warenzeichen der MAI® International GmbH.
Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. © MAI® International GmbH, 2016, DE03

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung:	400V/3/50Hz
Nennleistung:	5,5 kW
Absicherung:	max. 3 x 16 A (nur Baustromverteiler mit FI Schutz)
Betriebsdruck:	100 bis 150 bar
Förderweite:	bis 80 m
L x B x H:	150 x 60 x 90 cm
Gesamtgewicht:	197 kg



MAI
INTERNATIONAL